

CPC-G 40 - 60

compressori rotativi a vite
trasmissione diretta



Mod.	Gruppo vite	Potenza		Pressione	F.A.D.	Alimentazione	Avviamento	dB(A)	Ø Gas	Peso / Dimensioni	Su base		Su base + Dry	
		HP	Kw								bar	lit/min	V/Ph/Hz	mm.
CPC-G 40	C90	40	30	7,5	5460	400/3/50	SDS	69	1.1/2"		1420x1060x1630	2071x1060x1630		
				8,5	5100						760	945	8158018716	8158020423
				10	4560						8158018724	8158020431		
											22.490	27.460		
CPC-G 50	C90	50	37	7,5	6720	400/3/50	SDS	71	1.1/2"		1420x1060x1630	2071x1060x1630		
				8,5	6420						840	1025	8158018757	8158020464
				10	5760						8158018765	8158020472		
				13	4620						8158018773	8158020480		
											23.839	28.928		
CPC-G 60	C90	60	45	7,5	7860	400/3/50	SDS	72	1.1/2"		1420x1060x1630	2071x1060x1630		
				8,5	7620						845	1030	8158018799	8158020506
				10	6960						8158018807	8158020514		
				13	5940						8158018815	8158020522		
											25.271	30.483		

OPZIONI

-	Tensioni speciali	+5%
-	Certificazioni Speciali	a richiesta
-	Versioni con raffreddamento ad acqua	a richiesta
0000004808	Separatore condensa	389
0000084821	Scaricatore capacitativo per separatore condensa	1.019
0000004813	Sensore rotazione inversa	890
0000084822	Filtro aria alta efficienza	402
0000084823	Pannello esterno con filtrazione alta efficienza	1.205
0000084832	Silenziazione	603
0000084825	Scaldiglia per serbatoio olio	1.688
0000084830	Motore elettrico in eff. IE3	664
0000004802	Recupero energia	4.056
0000004845	Olio alimentare FOOD GRADE	4.316
0000084829	Olio sintetico 8000 hr	465
0000094844	Imballo in gabbia di legno	324
0000004824	Valvola termostatica tropicalizzata	2.888
0000094877	Scheda elettronica ES4000 Advanced	724
0000004809	Interruttore principale	157
0000084800	Sistema di controllo Integrato Es 6 I	1.783
0000084844	Ventola centrifuga	1.460