CE

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN AMBIENTE DOMESTICO

La pompa PULSAR, particolarmente silenziosa, impiegata all'interno di pozzi o vasche evita tutti i problemi legati all'aspirazione e al disinnescamento. Pompa pluristadia monoblocco sommersa con la parte idraulica sotto il motore il cui raffreddamento é assicurato dal liquido pompato. Giranti, diffusori, filtro e coppa olio in materiale termoplastico antiabrasione. Camicia esterna, camicia statore, testata superiore con manicotto e anello di chiusura in acciaio AISI 304. Estensione albero rotore in AISI 304. Elastomeri in NBR. Viterie in acciaio inox. **Doppia tenuta meccanica** con interposta camera d'olio, in ceramica/carbone lato motore e carburo di silicio/carburo di silicio lato pompa. Motore di tipo sommergibile asincrono a servizio continuo. Rotore montato su cuscinetti a sfere sovradimensionati per garantire silenziosità e durata. **Protezione termoamperometrica incorporata e condensatore permanente inserito nella versione monofase.** Per la protezione del motore trifase é consigliabile l'uso di telesalvamotori in accordo delle norme vigenti. Costruzione secondo normative CEI 2-3 e CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

Campo di funzionamento:
da 0,9 fino a 7,2 m³/h con prevalenza fino a 86 metri.
Massima quantità di sabbia ammessa: 50 gr/m³.
Grado di protezione del motore: IP 68.
Classe di isolamento: F.
Campo di temperatura del liquido: da 0° C a +40° C.
Cavi di serie: 20 mt cavo tipo HO7 RN F.
Cavo completo di spina SCHUKO CEE 7-VII-UNEL 47166-68 per la versione monofase.
Le versioni monofase possono essere fornite con o senza galleggianti per il funzionamento automatico.

DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	PREZZO €	DATI ELETTRICI					DATI IDRAULICI								DNM GAS	PESO KG
			ALIMENTAZ. 50 Hz	P1 kW	P2 kW	P2 HP	In A	Q m³/h l/min	0 / 0	1,2 / 20	2,4 / 40	3,6 / 60	4,8 / 80	6 / 100	7,2 / 120		
PULSAR 40/50 M-A	104160030	477	1x230 V~	1,12	0,75	1	5,2		56	51	45	33	18			1 1/4"G	17,5
PULSAR 50/50 M-A	104160060	538	1x230 V~	1,45	1	1,36	6,5		72	65,5	58	43,6	24,5			1 1/4"G	18,5
PULSAR 50/80 M-A	104160290	600	1x230 V~	1,70	1,2	1,6	7,8		77	73,2	68	60	50	37	19,6	1 1/4"	19,5