

Elettropompe con girante periferica



TIPO		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO NETTO € IVA COMPRESA
monofase	trifase	P ₂		Q	H	asp.	mand.	
		kW	HP	litri/min	metri			
PQm 60*	PQ 60*	0.37	0.50	5 ÷ 40	38 ÷ 5			75,00
PQm 65	PQ 65	0.50	0.70	5 ÷ 50	50 ÷ 8	1"	1"	CONTATTACI
PQm 70	PQ 70	0.60	0.85	5 ÷ 50	62 ÷ 18			CONTATTACI
PQm 80	PQ 80	0.75	1	5 ÷ 50	66 ÷ 22			CONTATTACI
PQm 90	PQ 90	0.75	1	5 ÷ 40	82 ÷ 5	3/4"	3/4"	CONTATTACI
PQm 100	PQ 100	1.1	1.5	5 ÷ 70	80 ÷ 15	1"	1"	CONTATTACI
PQm 200	PQ 200	1.5	2	5 ÷ 80	86 ÷ 10			CONTATTACI
-	PQ 300	2.2	3	5 ÷ 90	95 ÷ 10			CONTATTACI
PQm 81	PQ 81	0.50	0.70	2 ÷ 18	80 ÷ 10	1/2"	1/2"	CONTATTACI

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: ottone
- Le elettropompe trifase sono equipaggiate con motori ad alto rendimento in classe IE2 fino a 1,1 kW e in classe IE3 da 1,5 a 2,2 kW (IEC 60034-30)

- Marchio registrato n° 0001520591 PQm 60*
- Lanterna: brevetto n° IT1243605
- Albero: brevetto n° 0000275945 (PQ60, PQ65)
- Modello comunitario registrato n° 002146548