

Compressori silenziosi a cinghia

Silent belt driven compressors



Accessibilità totale e semplificata agli organi meccanici ed elettrici interni.
Convenient simple access to all mechanical and electrical components.



Gruppo pompante con cilindro in ghisa per una lunga durata, collettore alettato per il raffreddamento dell'aria compressa in entrata nel serbatoio, controllo visivo del livello dell'olio.
Compressor pump with cast iron cylinder for longer life fitted with finned after cooler to cool the air entering into the receiver and oil sight glass.



Pannello di controllo centralizzato con indicazioni dei comandi e degli indicatori di facile lettura.
Centralized control panel with easy to read gauges.



Serbatoio da 27 litri integrato nel mobile montato su supporti antivibranti.
27 Lt integral tank enclosed inside the cabinet and supported on anti vibration mountings.



Elettrovalvola di messa a vuoto per facilitare l'avviamento.
Electro unloading valve for ease of startup.



Accessibilità totale e semplificata agli organi meccanici ed elettrici interni.
Ease of access to all mechanical and electrical components.



Sistema di raffreddamento del compressore con ventola di grande diametro e con elettroventilatore indipendente controllato da un termostato, funzionante anche con il compressore fermo (solo su 7,5 Hp e 10 Hp).
Efficient cooling system using large flywheel and independent, thermostatically controlled electric fan (on 7,5 and 10 HP models).



Pannello di controllo centralizzato con indicazioni dei comandi e degli indicatori di facile lettura.
Centralized control panel with convenient easy to read gauges.

Modello Model	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank LT	Aria asp. Air displac. l/min CFM		Potenza Power HP KW		N° giri RPM	Volt/Hz	Press. Max Max press. bar psi	Db(A)	Uscita aria/air output	Dimensione Size mm	Peso Weight Kg lbs		Prezzo € Price
B2800/LN/M2DENTAL	4116007050*	B2800	27F	254	9,0	2	1,5	1250	230/50	10 145	64	quick coupling rapido	780x470x960h	99	218,3	3.376,72
B2800/LN/M2	4116007051	B2800	27F	254	9,0	2	1,5	1250	230/50	10 145	64	quick coupling rapido	780x470x960h	86	189,6	1.869,56
B2800/LN/T2	4116007052	B2800	27F	254	9,0	2	1,5	1250	400/50	10 145	64	quick coupling rapido	780x470x960h	86	189,6	1.869,56
B2800B/LN/M3	4116007053	B2800B	27F	320	11,3	3	2,2	1570	230/50	10 145	65	quick coupling rapido	780x470x960h	87	191,8	2.070,90
B2800B/LN/T3	4116007055	B2800B	27F	320	11,3	3	2,2	1570	400/50	10 145	65	quick coupling rapido	780x470x960h	87	191,8	2.070,90
B4900/LN/T4	4116007011	B4900	—	514	18,2	4	3	1450	400/50	11 160	68	3/4" F	945x760x960h	170	374,8	2.635,15
B5900/LN/T5,5	4116007012	B5900	—	653	23,1	5,5	4	1370	400/50	11 160	68	3/4" F	945x760x960h	177	390,2	2.988,65
B5900/LN/T5,5	4116007014**	B5900	—	653	23,1	5,5	4	1370	400/50△	11 160	68	3/4" F	945x760x960h	181	399,0	3.652,79
B6000/LN/T7,5	4116007015	B6000	—	827	29,2	7,5	5,5	1400	400/50	12 174	68	3/4" F	1270x780x890h	234	515,9	3.727,78
B6000/LN/T7,5	4116007016**	B6000	—	827	29,2	7,5	5,5	1400	400/50△	12 174	68	3/4" F	1270x780x890h	240	529,1	4.113,41
B7000/LN/T10	4116007017	B7000	—	1210	42,7	10	7,5	1300	400/50	12 174	68	3/4" F	1270x780x890h	253	557,8	4.766,84
B7000/LN/T10	4116007018**	B7000	—	1210	42,7	10	7,5	1300	400/50△	12 174	68	3/4" F	1270x780x890h	259	571,0	5.152,47

* Comprensivo di essiccatore e 2 filtri depuratori/Dryer and 2 dissolving filters included.
** Avviatore stella triangolo/Star delta starter.