

## »»» FONOLIFE su Basamento

Ideale per installazioni in ambienti comunicanti con il posto di lavoro.

I principali vantaggi e migliorie, quelli che posizioneranno questa gamma di macchine al top del mercato nel loro settore, sono:

- basso livello di rumore solo 64 dB(A);
- basse temperature di funzionamento;
- bassa velocità di rotazione ed alta affidabilità;
- una struttura robusta.



SILENZIATO													Codice	€
	HP (kW)	Bar	l/min	m³/h	gruppo	rpm	Volt/Hz/Ph	gas	db(A)	Kg	LxWxH	litri		
S 4	4 (3)	10	426	25,6	2NS29S	1203	400/50/3	3/4"	64	100	815x520x915	-	4115000710	2.367,00
S 5,5	5,5 (4)	10	577	34,6	2NS39	890	400/50/3	3/4"	64	100	815x520x915	-	4115000711	2.740,00
S 5,5 X	5,5 (4)	10	577	34,6	2NS39	890	400/50/3	3/4"	64	100	815x520x915	-	4115000712	3.000,00
S 7,5 X	7,5 (5,5)	10	769	46,1	2NS39	1180	400/50/3	3/4"	64	170	880x590x1200	-	4115000713	3.411,00
S 10 X	10 (7,5)	10	975	58,5	2B7000	1048	400/50/3	3/4"	64	170	880x590x1200	-	4115000714	3.879,00

## »»» FONOCOMPACT PRO su Basamento con serbatoio interno 27 litri

In meno di 0,35 m², una completa centrale silenziosa di produzione aria compressa facile da movimentare e da installare.



SILENZIATO													Codice	€
	HP (kW)	Bar	l/min	m³/h	gruppo	rpm	Volt/Hz/Ph	gas	db(A)	Kg	LxWxH	litri		
27 F2MS PRO	2 (1,5)	10	255	15,3	1NS12S	1075	230/50/1	1/4"	64	80	760x430x845	27	4116074017	1.485,00
27 F2S PRO	2 (1,5)	10	255	15,3	1NS12S	1075	400/50/3	1/4"	64	80	760x430x845	27	4116074018	1.485,00
27 F3MZ PRO	3 (2,2)	10	320	19,2	1NS12S	1350	230/50/1	1/4"	65	81	760x430x845	27	4116074019	1.581,00
27 F3S PRO	3 (2,2)	10	320	19,2	1NS12S	1350	400/50/3	1/4"	65	81	760x430x845	27	4116074020	1.581,00

## »»» FONOCOMPACT PRO su Basamento

Ideale per installazioni in ambienti comunicanti con il posto di lavoro. Una elegante cappotta assicura anche una ridotta emissione di rumore. Tutti i comandi ed i controlli sono raggruppati in un pannello centralizzato di facile uso e lettura.



SILENZIATO													Codice	€
	HP (kW)	Bar	l/min	m³/h	gruppo	rpm	Volt/Hz/Ph	gas	db(A)	Kg	LxWxH	litri		
F4S PRO	4 (3)	11	514	30,8	2B4900	1450	400/50/3	3/4"	68	143	820x635x795	-	6250372610	2.243,00
F5,5S PRO	5,5 (4)	11	653	39,2	2B5900B	1370	400/50/3	3/4"	68	150	820x635x795	-	6250372810	2.544,00
F5,5XS PRO	5,5 (4)	11	653	39,2	2B5900B	1370	400/50/3	3/4"	68	156	820x635x795	-	6250372910	3.015,00
F7,5S PRO	7,5 (5,5)	12	827	49,6	2B6000	1400	400/50/3	3/4"	68	229	1230x760x875	-	6250373610	3.015,00
F7,5XS PRO	7,5 (5,5)	12	827	49,6	2B6000	1400	400/50/3	3/4"	68	235	1230x760x875	-	6250373710	3.502,00
F10S PRO	10 (7,5)	12	1210	72,6	2B7000	1300	400/50/3	3/4"	68	248	1230x760x875	-	6250374210	3.887,00
F10XS PRO	10 (7,5)	12	1210	72,6	2B7000	1300	400/50/3	3/4"	68	254	1230x760x875	-	6250374310	4.361,00

NOTE: vedi a pag. 62 per i dettagli sui gruppi pompanti utilizzati.