



BK 119-90-5,5

Compressore bicilindrico traino cinghia lubrificato. Completo di pressostato elettromeccanico con protezione termica tramite relè termico, riduttore di pressione da 3/8" con manometro e 2 rubinetti rapidi universali. Ruote di grande dimensione.

*Lubricated belt-driven two-cylinder compressor. Electromechanical pressure switch with thermal relay protection, 3/8" pressure reducer with manometer and 2 universal quick couplers. Large wheels.*

Keilriemengetriebener Zweizylinder Kompressor. Elektromechanischer Druckschalter mit thermischem Auslöser, 3/8" Druckminderer mit Manometer und 2 Universal-Schnelltrennkupplungen. Große Räder.

Codice Code	Prodotto Product	L x D x H (cm)	kg Lbs	tot.	
872BQ2A722	BK 113-90-4	126 x 46 x 101	89,5	196,9	8017750234045
872IT2A722	BK 119-90-5,5	126 x 46 x 114	107	235,4	8017750206196

	Codice Code	Prodotto Product	Volt/Ph	kW HP	Model	l/min. m <sup>3</sup> /h	c.f.m.	bar p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg Lbs
<b>BISTADIO TRIFASE CARRELLATI   DOUBLE-STAGE THREE-PHASE ON WHEELS   DOPPELSTUFE 3 PHASIG AUF RÄDER</b>															
90	872BQ2A722	BK 113-90-4 •	400/3	3 4	BK113	430 25,8	15,2	10 145	1310	2	2	78	95	107 x 47,5 x 93	77 169,8
90	872IT2A722	BK 119-90-5,5 •	400/3	4 5,5	BK119	674 40,4	23,8	10 145	920	2	2	79	-	107 x 45 x 100	93,5 206,1



BK 114-200-4

Compressore bicilindrico traino cinghia lubrificato. Ruote di grande dimensione più una ruota pivotante frontale per una maggiore stabilità durante il funzionamento. La ruota pivotante e il doppio manico agevolano il trasporto. Completo di pressostato elettromeccanico con protezione termica tramite relè termico, riduttore di pressione da 3/8" con manometro e 2 rubinetti rapidi universali.

*Lubricated belt-driven two-cylinder compressor with three-phase engine. Large wheels plus one front pivoting wheel improve stability during operation. The pivoting wheel and double handle facilitate transportation. Electromechanical pressure switch with thermal relay protection, a 3/8" pressure reducer with manometer and 2 universal quick couplers.*

Keilriemengetriebener Zweizylinder Kompressor mit 3-Phasen Motor. Große Räder und ein bewegliches Rad sorgen für verbesserten Stand während der Nutzung. Das bewegliche Rad und der Bügelgriff erleichtern das Handling. Elektromechanischer Druckschalter mit thermischem Auslöser, 3/8" Druckminderer mit Manometer und 2 Universal-Schnelltrennkupplungen.

Codice Code	Prodotto Product	L x D x H (cm)	kg Lbs	tot.	
876BQ1A722	BK 113-200-4	160 x 52 x 124	110,5	243,1	8017750189116
876NN1A722	BK 114-200-4	160 x 52 x 124	122,5	269,5	8017750201306
876QI1A722	BK 114-200-5,5	160 x 52 x 124	131	288,2	8017750224787
876IT1A722	BK 119-200-5,5	160 x 52 x 124	131	288,2	8017750189130

	Codice Code	Prodotto Product	Volt/Ph	kW HP	Model	l/min. m <sup>3</sup> /h	c.f.m.	bar p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg Lbs
<b>BISTADIO TRIFASE CARRELLATI   DOUBLE-STAGE THREE-PHASE ON WHEELS   DOPPELSTUFE 3 PHASIG AUF RÄDER</b>															
200	876BQ1A722	BK 113-200-4 •	400/3	3 4	BK113	430 25,8	15,2	10 145	1310	2	2	78	94	148 x 55 x 98	97 213,8
200	876NN1A722	BK 114-200-4	400/3	3 4	BK114	480 28,8	17	10 145	1130	2	2	78	92	148 x 53 x 110	109 240,3
200	876QI1A722	BK 114-200-5,5	400/3	4 5,5	BK114	580 34,8	20,5	10 145	1370	2	2	80	-	148 x 55 x 98	116 255,7
200	876IT1A722	BK 119-200-5,5 •	400/3	4 5,5	BK119	674 40,4	23,8	10 145	920	2	2	79	-	145 x 54 x 115	117,5 198