

MK 102/N

25÷90 l - 1,5 kW



MK 102/N-90-2M

Compressore bicilindrico monostadio traino cinghia lubrificato, con motore da 1,5 kW. Disponibile con serbatoio da 25, 50 e 90 litri. Serbatoi carrellati per facilitare il trasporto. Pressostato elettomeccanico, riduttore di pressione con manometro e rubinetto rapido universale. Protezione da sovraccarico del motore elettrico a riarmo manuale.

Lubricated belt-driven single-stage two-cylinder compressor with engine of 1.5 kW. Available with 25, 50 or 90-litre tank. Wheeled tanks to simplify the transport. Electro-mechanical pressure switch, pressure reducer with manometer and universal quick coupler. The electric motor features overload protection with manual reset.

Ölgeschmierter, keilriemengetriebener, einstufiger Zweizylinder Kompressor mit Leistungen von 1,5 kW. Verfügbar mit 25, 50 und 90 Liter Behälter. Tank auf Rädern für einfachen Transport. Elektromechanischer Druckschalter, Druckminderer mit Manometer und Universell-Schnelltrennkupplung. Der Elektromotor besitzt einen Überlastschutz.

Codice Code	Prodotto Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	Barcode
668TA1A604	MK 102/N-25-2M	68 x 34 x 64	38	83,8	-	8017750241654
870TA1A604	MK 102/N-50-2M	89 x 36 x 74	50	114,6	6	8017750241661
872TA1A604	MK 102/N-90-2M	118 x 46 x 94	68	154,3	-	8017750241678

Code	Prodotto	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs	
25	668TA1A604	MK 102/N-25-2M •	230/1	1,5	2	MK102/N	215	12,9	7,6	10	145	1375	2	1	80	95	62,5 x 31 x 62,5	35	77,2
50	870TA1A604	MK 102/N-50-2M	230/1	1,5	2	MK102/N	215	12,9	7,6	10	145	1375	2	1	80	95	87 x 40 x 70	45	99,2
90	872TA1A604	MK 102/N-90-2M	230/1	1,5	2	MK102/N	215	12,9	7,6	10	145	1375	2	1	80	95	107 x 45 x 77	60	132,3

MK Advanced

24÷50 l - 1,5÷2,2 kW



MK 102-25-2M

MK 102-50-2M

Compressore bicilindrico monostadio traino cinghia lubrificato, con motore da 1,5 e 2,2 kW. Disponibile con serbatoio da 25 e 50 litri, su ruote di grande dimensione e doppio piede per una maggiore stabilità durante il funzionamento. Pressostato elettomeccanico, riduttore di pressione con manometro e rubinetto rapido universale. Protezione da sovraccarico del motore elettrico.

Lubricated belt-driven single-stage two-cylinder compressor with engine of 1.5 and 2.2 kW. Available with 25 and 50-litre tank, large wheels and two feet to improve stability during operation. Electro-mechanical pressure switch, pressure reducer with manometer and universal quick coupler. The electric motor features overload protection.

Ölgeschmierter, keilriemengetriebener, einstufiger Zweizylinder Kompressor mit Leistungen von 1,5 und 2,2 kW. Verfügbar mit 25 und 50 Liter Behälter, große Räder, Bügelgriff und 2 Füße für einfachen Transport und verbesserten Stand während des Betriebes. Elektromechanischer Druckschalter, Druckminderer mit Manometer und Universell-Schnelltrennkupplung. Der Elektromotor besitzt einen Überlastschutz.

Codice Code	Prodotto Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	Barcode
668TH1A604	MK 102-25-2M	68 x 34 x 64	38	83,8	-	8017750220420
870TH3Q605	MK 102-50-2M	89 x 36 x 74	52	114,6	6	8017750231976
870QA3Q604	MK 103-50-3M	89 x 36 x 74	55	121,3	6	8017750231990
870TH3Q722	MK 102-50-2	89 x 36 x 74	52	114,6	6	8017750232249
870QA3Q722	MK 103-50-3	89 x 36 x 74	63	138,6	6	8017750232256

Code	Prodotto	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs	
25	668TH1A604	MK 102-25-2M	230/1	1,5	2	MK102	235	14,1	8,3	10	145	1040	2	1	80	95	62,5 x 31 x 62,5	35	77,2
50	870TH3Q605	MK 102-50-2M	230/1	1,5	2	MK102	235	14,1	8,3	10	145	1040	2	1	76	92	87 x 40 x 70	48,5	106,7
50	870QA3Q604	MK 103-50-3M	230/1	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	94	87 x 40 x 70	57,5	126,5

Code	Prodotto	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs	
50	870TH3Q722	MK 102-50-2	400/3	1,5	2	MK102	235	14,1	8,3	10	145	1040	2	1	76	92	87 x 40 x 70	48,5	106,7
50	870QA3Q722	MK 103-50-3 •	400/3	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1375	2	1	79	94	87 x 40 x 70	60	132,3