

# Pulsar/S 362

90 l - 2,2 kW



**SUPER SILENT**



Pulsar/S 362M-90

Ideale per artigiani e professionisti che desiderano e/o necessitano di un basso livello di inquinamento acustico. Ventilazione forzata e filtri aria ad alto silenzamento. Collettore finale di grande dimensione per il raffreddamento dell'aria in entrata nel serbatoio. Pressostato, riduttore di pressione con manometro e rubinetto rapido universale. Serbatoio con ruote maggiorate per agevolare trasporto e stabilità.

*Ideal for craftsmen and specialized operators who need low noise level. Forced ventilation and low noise air filters. Large final manifold for cooling air entering the tank. Pressure switch, pressure reducer with pressure gauge and universal quick coupling. All models are transportable on wheels.*

Ideal für den spezialisierten, gewerblichen Einsatz bei dem eine sehr geringe Geräuschemission gefordert wird. Zwangsbelüftung und Geräuscharmer Luftfilter. Großdimensionierte Druckleitung welche die Druckluft herunter kühlt bevor sie in den Behälter gelangt. Druckschalter, Druckregler mit Manometer und eine universal Schnellkupplung. Alle Modelle sind mit Rädern ausgestattet und somit verfahrbar.

Codice Code	Prodotto Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	Barcode
661DI3A604	Pulsar/S 362M-90	121 x 52 x 97	104	228,8	-	8017750227672
661DI3A722	Pulsar/S 362-90	121 x 52 x 97	104	228,8	-	8017750227689

Codice Code	Prodotto Product	Volts/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m <sup>3</sup> /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs	
<b>COASSIALI LUBRIFICATI MONOFASE   LUBRICATED COAXIAL SINGLE-PHASE   ÖLGESCHMIERT KOAXIAL EINPHASIG</b>																			
90	661DI3A604	Pulsar/S 362M-90 •	230/1	2,2	3	VKM362	310	18,6	11	10	145	1420	2-V	1	69	84	115 x 48 x 88,5	88	194
<b>COASSIALI LUBRIFICATI TRIFASE   LUBRICATED COAXIAL THREE-PHASE   ÖLGESCHMIERT KOAXIAL DREIPHASIG</b>																			
90	661DI3A722	Pulsar/S 362-90 •	400/3	2,2	3	VKM362	310	18,6	11	10	145	1420	2-V	1	69	84	115 x 48 x 88,5	88	194

# Pulsar/S 102-103

90 l - 1,5÷2,2 kW



**BELT-DRIVEN**



PULSAR-S 102-90-2M

Costruzione compatta e semplice. Condotto dell'aria con sistemi a labirinto per la riduzione della rumorosità. Manutenzione semplice. Sistema di radiatori aria per la riduzione delle temperature in ingresso ai serbatoi.

*Compact and simple design. Air line with labyrinth systems for soundproofing feature. Simple maintenance. Air radiators system for reducing the temperature at tank inlet.*

Kompaktes Design. Spezielle Kuhlufführung für niedrige Schallemission. Schnelle Wartung. Verfügbar mit einem Nachkühler.

Codice Code	Prodotto Product	L x D x H (cm)	kg	Lbs	tot.	Barcode
672TH1A605	Pulsar/S 102-90-2M	121 x 52 x 112	110	242,5	-	8017750248066
672QA1A604	Pulsar/S 103-90-3M	121 x 52 x 112	120	264,5	-	8017750248073
672QA1A722	Pulsar/S 103-90-3T	121 x 52 x 112	120	264,5	-	8017750248080

Codice Code	Prodotto Product	Volts/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m <sup>3</sup> /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs
<b>TRAINO CINGHIA LUBRIFICATI MONOFASE   LUBRICATED BELT-DRIVEN SINGLE-PHASE   ÖLGESCHMIERT RIEMENGETRIEBEN EINPHASIG</b>																		
90	672TH1A605	Pulsar/S 102-90-2M • NEW	230/1	1,5	2	MK102	235	14,1	8,3	10	145	1040	2	1	64	103 x 50 x 100	93	205
90	672QA1A604	Pulsar/S 103-90-3M • NEW	230/1	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1370	2	1	65	103 x 50 x 100	102,5	226
<b>TRAINO CINGHIA LUBRIFICATI TRIFASE   LUBRICATED BELT-DRIVEN THREE-PHASE   ÖLGESCHMIERT RIEMENGETRIEBEN DREIPHASIG</b>																		
90	672QA1A722	Pulsar/S 103-90-3T • NEW	400/3	2,2	3	MK103	365	21,9	12,9	10	145	1370	2	1	65	103 x 50 x 100	102,5	226