

ecocirc XL e XLplus

Due versioni

ecocirc XL

Versione senza comunicazione.

ecocirc XLplus

Versione completa di comunicazione tramite protocolli per sistemi BMS e Wi-Fi (modulo opzionale).



2

| | ecocirc XL | ecocirc XLplus |
|--|-------------|----------------|
| Modalità di controllo | | |
| Pressione Proporzionale | • | • |
| Pressione Costante | • | • |
| Velocità Costante | • | • |
| Controllo della temperatura differenziale | | • |
| Night mode | • | • |
| Letture e impostazioni sulla pompa | | |
| Pannello di controllo e display | • | • |
| Stato | • | • |
| Allarmi | • | • |
| Storico errori e work log | | • |
| Dry run protection | • | • |
| Input/Output | | |
| 2 x ingressi analogici (0..10V / 4..20mA) | • | • |
| 1 x sensore temperatura | | • |
| 1 x ingresso digitale start/stop | • | • |
| 1 x uscita digitale di segnalazione | • | • |
| Funzionamento versione gemellare | | |
| Comunicazione tra due pompe | | • |
| Funzionamento alternato | | • |
| Back-up | | • |
| Funzionamento a cascata (curva costante) | • (manuale) | • |
| Comunicazione e monitoraggio | | |
| Comunicazione con BMS | | • |
| Comunicazione con PC/Laptop | | • |
| Modulo Wi-Fi per la comunicazione wireless | | • |