

Gruppi di pressione

Ampia gamma di gruppi a 2, 3 e 4 pompe controllate da pressostati o trasmettitori di pressione, con funzionamento a velocità fissa o variabile. La gamma è destinata all'approvvigionamento idrico di utenze con prelievo intermittente e variabile, utilizzando motori elettrici o diesel comandati da un quadro elettrico.

L'ampia gamma di prodotti disponibili comprende gruppi monofase e trifase a velocità fissa (GXS, GMD, GS), gruppi di pressione a velocità variabile serie GHV con regolatore HYDROVAR® e serie GTKS con dispositivo TEKNOSPEED. Inoltre è disponibile una gamma completa di gruppi di pressione antincendio realizzati in conformità con le norme UNI EN 12845.

Applicazioni

Approvvigionamento idrico
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento

Distribuzione acqua per uso idricosanitario

Irrigazione

Industria in generale

Impianti antincendio

	GXS20	GMD20	GTKS20	GS	GHV	GV
Dati caratteristici						
Tensione	1 x 230 V	3 x 400 V	1 x 230 V	3 x 400 V	1 x 230 V 3 x 400 V	3 x 400 V
Velocità	fissa	fissa	variabile	fissa	variabile	variabile
n° pompe	2	2	2	3	1 - 4	1 - 6
Tipo di pompe	e-HM, BG, CEA VM	e-HM, BG, CEA VM	BG, CEA, VM, e-HM	SV, FHE, SHE	e-SV	e-SV
Portata max (mc/h)	28	36	28	630	400	720
PN max (mt)	160	160	160	160	160	160
Tipo di controllo	pressostati	pressostati	variatore di frequenza	pressostati	variatore di frequenza	variatore di frequenza

- Configurazioni speciali e con altri tipi di pompe a richiesta

Per una lista completa delle informazioni tecniche consultare il sito www.lowara.it

Per una corretta selezione del prodotto contattare la rete di vendita.