


Tabella di prestazioni idrauliche a 50 Hz


Pompa tipo	Potenza kW												
		Portata l/s	0	0,5	2,1	4,2	6,3	7,9	10,0	12,2	14,3	15,3	
1310S-50W,253,S60,400/10	2,4	Portata	l/s	0	0,5	2,1	4,2	6,3	7,9	10,0	12,2	14,3	15,3
		Prevalenza	mca	22,9	22,5	21,5	19,9	18,1	16,6	14,7	12,8	11,0	9,9
1310S-50W,253,S64,400/10	2,4	Portata	l/s	0	0,5	2,1	4,1	6,2	8,2	10,3	11,9	13,9	14,9
		Prevalenza	mca	17,1	16,8	15,9	13,9	12,2	10,8	9,3	8,1	6,4	5,5
1310S-50T,253,S60,400/10	2,4	Portata	l/s	0	0,5	2,1	4,2	6,3	7,9	10,0	12,2	14,3	15,3
		Prevalenza	mca	22,9	22,5	21,5	19,9	18,1	16,6	14,7	12,8	11,0	9,9
1310S-50T,253,S64,400/10	2,4	Portata	l/s	0	0,5	2,1	4,1	6,2	8,2	10,3	11,9	13,9	14,9
		Prevalenza	mca	17,1	16,8	15,9	13,9	12,2	10,8	9,3	8,1	6,4	5,5
1310M-65X,253,V31,400/10	2,4	Portata	l/s	0	0,6	2,3	4,0	6,3	8,0	10,3	12,0	14,3	16,6
		Prevalenza	mca	14,6	14,3	13,3	12,2	10,4	9,0	7,3	6,1	4,1	2,4
1310H-50W,253,V51,400/10	2,4	Portata	l/s	0	0,4	1,9	4,2	6,1	8,0	10,0	11,1		
		Prevalenza	mca	17,5	17,0	15,1	12,7	10,6	8,5	5,8	3,7		
1310H-50T,253,V51,400/10	2,4	Portata	l/s	0	0,4	1,9	4,2	6,1	8,0	10,0	11,1		
		Prevalenza	mca	17,5	17,0	15,1	12,7	10,6	8,5	5,8	3,7		
1315M-100X,453,S60,400/10	3,3	Portata	l/s	0	1,9	9,3	14,9	18,6	20,5	29,8	40,9	50,2	54,0
		Prevalenza	mca	14,1	13,4	11,3	10,0	9,3	9,0	7,4	4,9	3,0	2,3
1315M-100X,453,S62,400/10	3,3	Portata	l/s	0	1,6	9,7	14,6	17,8	19,5	25,9	30,8	40,5	47,0
		Prevalenza	mca	10,7	10,3	8,3	7,4	7,0	6,7	5,6	4,6	2,7	1,7
1315S-80X,253,S70,400/10	4,4	Portata	l/s	0	1,0	5,1	10,1	11,2	15,2	18,3	20,3	25,4	29,4
		Prevalenza	mca	29,5	28,6	25,2	21,1	20,3	17,0	14,5	12,7	8,2	4,5
1315S-80X,253,S74,400/10	4,4	Portata	l/s	0	0,9	5,4	8,1	9,9	10,8	15,4	16,3	19,9	26,2
		Prevalenza	mca	24,9	24,2	20,5	18,0	16,3	15,5	11,6	10,8	7,5	1,8
1315M-100X,453,V31,400/10	3,3	Portata	l/s	0	1,5	5,9	10,2	14,6	20,4	24,8	30,6	35,0	42,2
		Prevalenza	mca	10,8	10,7	10,1	9,3	8,3	6,6	5,2	3,6	2,6	1,3
1320M-100X,453,S37,400/10	5,9	Portata	l/s	0	2,6	10,2	20,5	35,8	40,9	51,1	58,8	69,0	74,2
		Prevalenza	mca	18,2	17,2	15,1	13,1	10,4	9,5	7,6	6,2	4,4	3,5
1320M-100X,453,S38,400/10	5,9	Portata	l/s	0	2,3	9,0	20,2	29,2	36,0	40,5	51,7	60,7	65,2
		Prevalenza	mca	15,1	14,3	12,8	10,8	9,3	8,2	7,4	5,5	3,9	3,1
1320H-100X,453,S87,400/10	5,9	Portata	l/s	0	2,3	9,2	20,8	30,0	34,7	39,3	50,8	60,1	67,0
		Prevalenza	mca	20,2	19,3	17,0	14,1	12,2	11,2	10,2	7,3	5,0	3,1
1320H-100X,453,S88,400/10	5,9	Portata	l/s	0	1,8	10,5	21,0	27,9	29,7	40,1	45,3	47,1	50,5
		Prevalenza	mca	17,7	17,2	14,6	12,0	10,3	9,9	7,2	5,8	5,4	4,5
1320S-80X,253,S70,400/10	7,5	Portata	l/s	0	1,2	4,6	5,8	10,4	15,0	19,6	25,4	30,0	33,4
		Prevalenza	mca	41,2	40,3	37,5	36,5	32,4	28,3	23,3	16,2	9,9	4,3
1320M-100X,453,V31,400/10	5,9	Portata	l/s	0	1,9	9,3	20,4	22,3	29,7	40,8	44,5	50,1	53,8
		Prevalenza	mca	16,3	16,2	15,4	12,2	11,5	8,7	4,9	4,0	2,6	1,7
1320H-80X,253,V51,400/10	7,5	Portata	l/s	0	1,4	5,5	10,9	15,0	16,3	20,4	25,8	27,2	28,5
		Prevalenza	mca	29,0	28,4	26,2	22,9	19,8	18,6	14,9	10,7	9,8	8,9
1325M-150X,453,S31,400/10	13,5	Portata	l/s	0	4,4	21,8	39,2	48,0	61,0	69,7	82,8	100,3	117,7
		Prevalenza	mca	26,2	24,9	20,9	18,2	17,0	15,1	13,7	11,3	8,3	5,4
1325M-150X,453,S32,400/10	13,5	Portata	l/s	0	4,2	21,0	42,0	58,7	79,7	83,9	92,3	100,7	121,7
		Prevalenza	mca	23,3	22,2	18,7	15,7	13,5	10,1	9,3	7,9	6,6	3,2
1325M-150X,453,S34,400/10	13,5	Portata	l/s	0	3,9	11,7	15,6	19,5	39,0	62,3	81,8	101,3	113,0
		Prevalenza	mca	17,9	17,1	15,7	15,0	14,4	12,0	9,2	6,4	3,7	2,1
1325H-100X,453,S51,400/10	13,5	Portata	l/s	0	2,3	11,7	21,0	30,4	37,4	39,7	60,8	65,5	67,8
		Prevalenza	mca	31,3	30,5	27,6	25,0	22,5	20,7	20,0	13,8	12,2	11,4
1325H-100X,453,S53,400/10	13,5	Portata	l/s	0	2,2	11,2	20,2	29,1	35,8	40,3	60,5	62,7	65,0
		Prevalenza	mca	28,1	27,4	24,6	22,1	19,8	18,1	16,9	11,2	10,5	9,9

SERIE Steady® 1310 anti-intasamento

Dimensioni pompa (mm)



1310S	
A	N.d.
B	503
C	309
D	119
E	190




1310S	
F	115
G	125
H	157
J	N.d.
K	N.d.




3

SERIE Steady® 1310 a vortice

Dimensioni pompa (mm)



	1310H	1310M
A	N.d.	N.d.
B	503	503
C	309	410
D	119	119
E	190	291




	1310H	1310M
F	115	106
G	125	106
H	157	280
J	N.d.	N.d.
K	N.d.	N.d.




SERIE Steady® 1315 anti-intasamento

Dimensioni pompa (mm)



	1315S	1315M
A	608	624
B	508	524
C	420	475
D	190	190
E	230	285




	1315S	1315M
F	190	190
G	190	190
H	90	109
J	190	209
K	100	100




SERIE Steady® 1315 a vortice

Dimensioni pompa (mm)



1315M	
A	673
B	573
C	415
D	190
E	225




1315M	
F	190
G	190
H	120
J	220
K	100




SERIE Steady® 1320 anti-intasamento

Dimensioni pompa (mm)



	1320S	1320H	1320M
A	670	692	670
B	570	592	596
C	450	523	498
D	190	213	198
E	260	310	310




	1320S	1320H	1320M
F	190	194	181
G	190	232	214
H	90	117	123
J	190	217	223
K	100	100	100




SERIE Steady® 1320 a vortice

Dimensioni pompa (mm)



	1320H	1320M
A	710	774
B	610	674
C	400	435
D	190	190
E	210	245




	1320H	1320M
F	190	190
G	190	190
H	100	123
J	200	223
K	100	100




SERIE Steady® 1325 anti-intasamento

Dimensioni pompa (mm)



	1320H	1320M
A	752	759
B	632	659
C	531	550
D	201	220
E	330	330



	1320H
F	185
G	220
H	105
J	205
K	100

