

# Serie GENYO SYSTEM

5

Piccoli gruppi di pressurizzazione integrati completamente automatici. Sono composti da una pompa monofase e da dispositivo Genyo adatti per impianti idrici nel settore residenziale e civile. I gruppi sono completamente assemblati e pronti al collegamento con la rete idrica del fabbricato.

Tutti i modelli usano una delle tre versioni (F12, F15 or F22) del dispositivo GENYO 8A 8A, in funzione delle singole prestazioni idrauliche e dei requisiti del dispositivo elettronico:

**GENYO 8A/F12:** 8A max corrente assorbita  
- 1.2 bar pressione di avvio

**GENYO 8A/F15:** 8A max corrente assorbita  
- 1.5 bar pressione di avvio

**GENYO 8A/F22:** 8A max corrente assorbita  
- 2.2 bar pressione di avvio

Possibilità di scelta fra gruppi con elettropompe periferiche (PM), autoadescenti (BGM), centrifughe bigiranti (CAM) e multistadio orizzontali (HM e HMS).

## Dati caratteristici

Portata: fino a 120 l/min (7,2 m<sup>3</sup>/h)

Prevalenza: fino a 53 metri (5,1 bar)

Alimentazione: monofase 50 e 60 Hz

Avviamento motore: D.O.L.

Potenza: fino a 1,1 kW

Temperatura massima dell'acqua: da 0°C a +40°C

## Materiali

Pompa: acciaio inossidabile e ghisa

## Applicazioni

Aumento della pressione in impianti idrici per uso domestico, piccola irrigazione e lavaggi



Contattare la rete vendita per l'abbinamento con le pompe: grupposfrea, block e Genio system